

Haibike AllMtn CF 9

MTB Fully

GLOSS_GREY_BLK 44

WINORA
GROUP

Bikes for Life.



Du suchst ein eMTB für verschiedenste Einsatzbereiche? Eine Bergziege, die gleichzeitig auch Downhill-DNA in sich trägt? Dann wirst du mit dem 2022 Haibike AllMtn CF 9 mit Carbon-Haupttrahmen und Alu-Hinterbau auf den Trails viel Freude haben. Bergauf unterstützt dich der brandneue Bosch Performance CX Smart System Motor mit bis zu 85Nm Drehmoment, während das Mixed Wheel Size Konzept mit 27,5" am Heck für perfekte Traktion sorgt. Bergab genießt du mit 29" an der Front ein komfortables Überrollverhalten, während die 160mm RockShox Yari Luftfedergabel alle Unebenheiten schluckt. Dank SRAM NX Eagle Schaltwerk findest du immer die perfekte Übersetzung und die bissigen 4-Kolben Scheibenbremsen von Magura bringen dich in jeder Situation schnell zum Stehen.

€ 6799

Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke	Haibike
Rahmen	Haibike Carbon/Aluminium, 29", 160mm
Rahmenform	MTB Fully
Modellname	AllMtn CF 9
Zul. Gesamtgewicht	120
Rahmenhöhe	44
Gabel	RockShox Yari RC, Luft, 160mm
Dämpfer	RockShox Deluxe Select Plus, Luft
Innenlager	24_2
Steuersatz	Acros Cable integration
Federweg vorne	160

Antrieb

Motor	Bosch Performance CX Smart System, 250W, 25km/h, 85Nm
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A
Akku	Bosch PowerTube 750Wh
Akku Kapazität	750
Display	Bosch Kiox 300 + LED Remote
Motor-Hersteller	Bosch
Motor Drehmoment	85

Schaltung und Bremsen

Schaltung	Sram NX Eagle, 12 Gänge, SX Eagle, Triggerschalter
Zahnkranz (hinten)	Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne
Kette	Sram SX Eagle
Bremsen	Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 203mm
Bremshebel	Shimano MT401, Aluminium
Kettenführung	Nylon directmount
Kurbelarm	Haibike Components The Crank ++

Lenker und Sattel

Sattel	fi'zi:k Terra Aidon X5-160
Sattelstütze	Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6 mm, Aluminium
Lenker	Haibike Components TheBar ++, 780 mm
Griffe	Haibike MTB Griffe
Vorbau	Alu, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm

Geometrie

Oberrohrlänge (horizontal)	606
Sitzrohrlänge	440
Sitzrohrwinkel	76
Steuerrohrlänge	110
Steuerrohrwinkel	64.1
Kettenstrebenlänge	455
Tretlagerabsenkung	23
Radstand	1230
Reach	435
Stack	638
Sitzrohr Offset	15
Überstandshöhe	81

Räder und Komponenten

Reifen	Maxxis Minion DHF, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584
Felgen	Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium
Schlauch	Sclaverandventil
Speichen	Sapim Leader
Laufgradgröße	29/27.5
Nabe	Shimano MT400-B, Shimano MT400-B

