

# Haibike ALLTRAIL 3

MTB Fully grey/neon  
yellow - gloss

WINORA  
GROUP

*Bikes for Life.*



Du suchst ein eFully, das dir bergauf perfekte Traktion bietet und bergab agil und wendig ist? Dann ist unser ALLTRAIL 3 mit seinen gemischten Laufradgrößen ideal für dich! Das 29" Vorderrad sorgt für Laufruhe, während du dank des 27,5" Hinterrads enge Kurven problemlos meisterst. Mit der Shimano Deore 10-Gang Schaltung findest du auch bei schnellen Geländewechseln immer die passende Übersetzung und der neue Yamaha PW-S2 Motor unterstützt dich mit 75 Nm Drehmoment, wenn dir mal die Kraft ausgeht. Die SR Suntour Federgabel bietet dir mit 140 mm Federweg Komfort und genügend Reserven auch für anspruchsvollere Abfahrten.

€ 4599

# Spezifikationen

## Rahmen und mehr

Marke	Haibike
Rahmen	Haibike Aluminium, 29", 140mm
Rahmenform	MTB Fully
Modellname	ALLTRAIL 3
Zul. Gesamtgewicht	120
Rahmenhöhe	41, 44, 47, 50
Gabel	SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost, Luft, 140mm
Dämpfer	RockShox Deluxe Select Plus, Luft
Steuersatz	Acros BlockLock
Federweg vorne	140

## Antrieb

Motor	Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
Ladegerät	Schnellladegerät 4A
Akku	InTube 720Wh
Akku Kapazität	720
Display	Yamaha Side Switch
Motor-Hersteller	Yamaha
Motor Drehmoment	75

## Schaltung und Bremsen

Schaltung	Microshift Advent X RD-M6250M, 10 Gänge, Advent X SL-M9505-R, Triggerschalter
Zahnkranz (hinten)	Microshift Advent X HG104, 11-48 Zähne
Kette	KMC e10S
Bremsen	Shimano MT420, Aluminium, 203mm / 203mm
Bremshebel	Shimano MT401, Aluminium
Kettenführung	Nylon directmount
Kurbelarm	Haibike Components The Crank ++

## Lenker und Sattel

Sattel	Selle Royal Vivo
Sattelstütze	Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6 mm, Aluminium
Lenker	Haibike Components TheBar ++, 780 mm
Griffe	Haibike MTB Griffe
Vorbau	Alu, A-Head

## Geometrie

Oberrohrlänge (horizontal)	576, 591, 611, 631
Sitzrohrlänge	410, 440, 470, 500
Sitzrohrwinkel	74.7
Steuerrohrlänge	120, 130, 140, 150
Steuerrohrwinkel	65.7
Kettenstrebenlänge	460
Tretlagerabsenkung	-17
Radstand	1216, 1221, 1243, 1264
Reach	425, 436, 454, 471
Stack	637, 652, 661, 670
Sitzrohr Offset	-23

## Räder und Komponenten

Reifen	Schwalbe Nobby Nic Performance, 60-622 / Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-584
Felgen	Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium
Schlauch	Sclaverandventil
Speichen	Sapim Race
Laufgradgröße	29/27.5
Nabe	Alu Nabe, Alu Nabe