

Haibike Trekking 6 - High

High GLOSS_GREY_NEON_YLW



Du suchst ein zuverlässiges eTrekkingbike für den Weg zur Arbeit oder für ausgedehnte Wochenendtouren? Unser Trekking 6 HIGH bringt dich sicher an jedes Ziel! Mit dem kraftvollen Yamaha PW-ST Motor und einem 630Wh Akku nimmst du auch mit Gepäck locker jede Steigung und hast unterwegs genügend Energiereserven. Dank der serienmäßigen Ausstattung mit Gepäckträger, einer starken Beleuchtung und Seitenständer bist du mit allem gerüstet, was du für deine Abenteuer brauchst.

€ 3399

Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke	Haibike
Rahmen	Haibike Aluminium 6061, 27.5"
Rahmenform	High
Modellname	Trekking 6
Zul. Gesamtgewicht	130
Rahmenhöhe	48, 52, 56, 60, 64
Gabel	SR Suntour NEX E25-HLO Lockout, Stahlfeder, 63mm
Innenlager	24_2
Dynamo	über Systematterie
Schutzbleche	SKS, Chromoplastik
Scheinwerfer	Haibike Skybeamer 150, 50 lux
Steuersatz	A-Head Tapered
Rücklicht	AXA Juno Ebike
Ständer	Ursus Mooi, einstellbar
Federweg vorne	63

Schaltung und Bremsen

Schaltung	Shimano Deore M4120, 10 Gänge, Deore M4100, Triggerschalter
Zahnkranz (hinten)	Shimano M4100, 11-42 Zähne
Kette	KMC e10S
Bremsen	Alhonga HT472, Aluminium, 180mm / 180mm
Bremshebel	Alhonga HT472, Aluminium
Kurbelarm	Haibike geschmiedet

Lenker und Sattel

Sattel	XLC Trekking
Sattelstütze	XLC, Patent, 31.6 mm, Aluminium
Lenker	XLC Topflat, 720 mm
Griffe	XLC Comfort bo3
Vorbau	XLC Alu, A-Head

Räder und Komponenten

Laufgradgröße	27.5
Reifen	Schwalbe Al Grounder Performance, 60-584, Reflexstreifen
Felgen	Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium
Schlauch	Dunlopventil
Speichen	Sapim Leader, Schwarz
Nabe	Alunabe, Alunabe
Gepäckträger	Massload Systemgepäckträger, MIK

Antrieb

Motor	Yamaha PW-ST System, 250W, 25km/h, 70Nm
-------	---

Ladegerät	Schnellladegerät 4A
Akku	InTube 630Wh
Akku Kapazität	630
Display	Yamaha Multi Switch
Motor-Hersteller	Yamaha
Motor Drehmoment	70
Geometrie	
Oberrohrlänge (horizontal)	598, 610, 635, 660, 685
Sitzrohrlänge	480, 520, 560, 600, 640
Sitzrohrwinkel	73
Steuerrohrlänge	155, 170, 180, 190, 210
Steuerrohrwinkel	66.5, 67
Kettenstrebenlänge	493
Tretlagerabsenkung	-55
Radstand	1192, 1200, 1226, 1252, 1279
Reach	409, 416, 438, 460, 479
Stack	620, 636, 645, 655, 673
Überstandshöhe	80, 82, 84, 86, 89