

Haibike Trekking 5 - Low

Low olive/red - gloss

WINORA
GROUP

Bikes for Life.



Unser Haibike TREKKING 5 ist ein echter Allrounder, mit dem du alles machen kannst: zur Arbeit fahren, eine Feierabendrunde drehen oder eine mehrtägige Tour mit Gepäck starten. Was auch immer du vorhast: Der neue Yamaha PW-S2 Motor bietet dir die passende Unterstützung und mit 720 Wh Akkuleistung genügend Reserven auch für längere Touren. Zuverlässige Schalt- und Bremskomponenten von Shimano sowie 100 mm Federweg vorne sorgen für Sicherheit und Komfort. Und mit den grobstolligen Reifen bist du auch für leichte Offroad-Einsätze bestens gewappnet. Die StVZO-konforme Ausstattung bestehend aus Gepäckträger, Beleuchtung und Schutzblechen runden dieses vielseitige Trekking eBike ab. Das TREKKING 5 eBike gibt es mit hohem und tiefem Einstieg.

€ 3799

Spezifikationen

Rahmen und mehr

Marke	Haibike
Rahmen	Haibike Aluminium
Rahmenform	Low
Modellname	Trekking 5
Zul. Gesamtgewicht	130
Rahmenhöhe	38, 45, 50
Gabel	SR Suntour Mobie 25 LOR Lockout, Stahlfeder, 100mm über Systematterie
Dynamo	Curana Apollo 70, Aluminium
Schutzbleche	Herrmans H-Black MR4 E 6-12V, 40 lux
Scheinwerfer	A-Head Tapered
Steuersatz	Spanninga Aerline 2.0 Brake
Rücklicht	Ursus Mooi, einstellbar
Ständer	100
Federweg vorne	

Antrieb

Motor	Yamaha PW-S2, 250W, 25km/h, 75Nm
Ladegerät	Yamaha Schnellladegerät 4A
Akku	InTube 720Wh
Akku Kapazität	720
Display	Yamaha Side Switch
Motor-Hersteller	Yamaha
Motor Drehmoment	75

Schaltung und Bremsen

Schaltung	Sram NX, 11 Gänge, NX, Triggerschalter
Zahnkranz (hinten)	Sram PG1130, 11-42 Zähne
Kette	Sram NX
Bremsen	Shimano MT410, Aluminium, 180mm / 180mm
Bremshebel	Shimano MT402, Aluminium
Kurbelarm	Miranda Kies

Lenker und Sattel

Sattel	Selle Royal Essenza
Sattelstütze	Patent, 34.9 mm, Aluminium
Lenker	Ergoriser, oversize, 720 mm
Griffe	Ergogriffe
Vorbau	XLC A-Head verstellbar, A-Head, Lenkerdurchmesser: 31.8 mm

Geometrie

Oberrohrlänge (horizontal)	610, 630, 660
Sitzrohrlänge	380, 450, 500
Sitzrohrwinkel	74
Steuerrohrlänge	150, 155, 175
Steuerrohrwinkel	69
Kettenstrebenlänge	475
Tretlagerabsenkung	-65
Radstand	1167, 1177, 1209
Reach	421, 440, 464
Stack	659, 663, 682

Räder und Komponenten

Reifen	Arisun Mount Cameron, 58-584, Reflexstreifen
Felgen	Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium
Schlauch	Dunlopventil
Speichen	Sapim Leader
Nabe	Alunabe, Alunabe
Gepäckträger	Systemgepäckträger, MIK

